



**La gama más alta de Siplan**  
Siplan's premium range  
Le plus haut de gamme de Siplan  
Das Premiumsegment von Siplan

**K-Set**  
**32**



## Características y aplicaciones



Sistema de toldo creado para la protección y duración del conjunto, ocultando tanto los brazos como la lona una vez cerrado el cofre.

Inclinación de 0° a 60° tanto a pared como a techo. Posibilidad de desplazar los brazos hacia adentro del cofre, mejorando sus prestaciones.

Accionamiento manual y eléctrico. Medidas máximas de 5,5 metros de línea y 3,25 de salida con 2 brazos, y hasta 7 metros de línea y 3,25 metros de salida con 3 brazos.

Cumple la normativa EN 13561:2015 respecto a resistencia al viento y durabilidad

## Characteristics and applications



An awning system developed to protect and ensure long life of the assembly, both the arms and the canvas are enclosed in the cassette when retracted.

Inclination of 0° to 60° from both the wall and roof. The arms can be enclosed within the cassette, thus improving performance. Both manual and electric operation.

Maximum dimensions of 5.5 m line and 3.25 m projection with 2 arms, and up to 7 m line and 3.25 m projection with 3 arms.

Complies with the EN 13561:2015 regulation regarding wind resistance and durability.

## Caractéristiques et les usages



Système de store conçu pour la protection et la durabilité de l'ensemble, les bras ainsi que la toile sont invisibles une fois que le coffre est fermé.

Inclinaison de 0° à 60° par rapport à la façade et au plafond. Possibilité de déplacer les bras vers l'intérieur du coffre, pour de meilleures prestations.

Fonctionnement manuel et électrique. Dimensions maximales de 5,5 mètres de largeur et 3,25 mètres d'avancée avec 2 bras, et jusqu'à 7 mètres de largeur et 3,25 mètres d'avancée avec 3 bras.

Ce système est conforme à la norme EN 13561:2015 concernant la résistance au vent et la durabilité.

## Eigenschaften und Anwendungen



Für langlebigen Einsatz konzipiertes Markisensystem. Die Gelenkarme und das Tuch sind bei geschlossener Markise unsichtbar und geschützt.

Neigung von 0° - 60° an der Wand ebenso wie am Dach. Die Arme können in den Kasten eingesetzt werden, was ihre Leistung verbessert.

Manueller und elektrischer Antrieb. Maximale Maße: 5,5 Meter Linie und 3,25 Ausladung bei 2 Armen; bis zu 7 Meter Linie und 3,25 Meter Ausladung bei 3 Armen.

Erfüllt die Vorschrift EN 13561:2015 bezüglich Windwiderstand und Haltbarkeit.

