

K-Set
25

Elegancia, modernidad y alta eficiencia



EXPORT DEPARTMENT
Teléf. (+34) 976 14 45 54
export@siplan.com

DELEGACIÓN SEVILLA
Teléf. (+34) 95 563 11 32
siplan@siplan.com

DELEGACIÓN ZARAGOZA
Teléf. (+34) 976 14 45 54
siplanzaragoza@siplan.com

DELEGACIÓN CANARIAS
Teléf. (+34) 627 019 560
siplancanarias@siplan.com

Siplan
Símbolo de Calidad
www.siplan.com

Características y aplicaciones



Con una renovada estética, mucho más moderna y minimalista como requiere la demanda de los principales expertos en decoración y arquitectura del sector, mantenemos las claves que hacen de este sistema uno de los más seguros y de mayor facilidad de instalación del mercado.

Tanto frontal como a techo, sus dos enganches permiten mayor seguridad, sobre todo a techo. **K-SET 25** solo compuesto por dos perfiles, hace más sencillo su montaje y, a la vez, más compacto.

Regulación mucho más sencilla y segura. La más novedosa actualmente.

K-SET 25 permite una inclinación de 5° a 70° instalado tanto frontalmente como a techo.

Medidas máximas de 4 m de línea con 2,5 m de salida y de 5 m de línea con 2 m de salida.

K-SET 25 está fabricado cumpliendo todas las normas europeas de calidad y bajo un control de calidad muy exigente.

Este sistema cumple la norma UNE-EN 13561:2015.

Characteristics and applications



With a renewed aesthetic much more modern and minimalist according to the requests from the main experts in decoration and architecture in the sector, we maintain the essentials that make this system one of the safest and easiest to install.

In frontal installation as to ceiling, their two enforcements allow greater security. The **K-SET 25** is made up of two profiles, which makes its assembly simpler and simultaneously it equips it with more compact finishing.

Regulation much simpler and practical. The newest today.

K-SET 25 installed frontal or to ceiling allows an inclination of 5° to 70°

Maximum dimensions of 4 m of line with 2.5 m of projection and 5 m of line with 2 m of projection.

K-SET 25 is made up according to the European norm of quality and it is put under a hard control of quality.

This system fulfills the norm UNE-EN 13561:2015.

Caractéristiques et les usages



Avec une esthétique renouvelée, beaucoup plus moderne et minimalist selon les demandes des principaux experts en décoration et en architecture dans le secteur, nous maintenons les éléments essentiels qui font de ce système l'un des plus sûrs et des plus faciles à installer.

Le recto et un toit, deux crochets permettent une plus grande sécurité, en particulier toit, étant le seul **K-SET 25** se compose de deux profils, il est plus facile à assembler et à son tour, plus compacte.

Règlement beaucoup plus facile et plus sûr. La toute nouvelle aujourd'hui.

K-SET 25 permet une inclinaison de 5° à 70° installé frontalement ou au toit.

Dimensions maximales de 4 m de ligne avec 2,5 m de projection et 5 m de ligne avec 2 m de projection.

K-SET 25 est fabriqué pour se conformer à toutes les normes européennes de qualité et de contrôle qualité dans le cadre très exigeant.

Ce système est conforme à la norme UNE-EN13561:2015.

Eigenschaften und Anwendungen



Mit einem überarbeiteten Design, noch moderner und minimalistischer, wie die Experten in Gestaltung und Innenarchitektur verlangen, bieten wir eines der sichersten und einfach zu installierenden Systemen auf dem Markt an.

Seine zwei Ankopplungen frontal ebenso wie am Dach machen sicherer, vor allen Dingen am Dach. **K-SET 25** besteht aus nur zwei Profilen; dadurch wird die Montage einfacher und gleichzeitig kompakter.

Viel einfache und sicherere Einstellung Gegenwärtig die Neuartigste.

K-SET 25 erlaubt eine Neigung von 5° bis 70° sowohl frontal als Decke installiert.

Maximale Abmessungen von 4 m Linie mit 2,5 m Projektion und 5 m Linie mit 2 m Projektion.

K-SET 25 ist gem. aller europäischen Qualitätsnormen und einer sehr anspruchsvollen Qualitätskontrolle hergestellt.

Dieses System erfüllt die Norm UNE-EN 13561:2015.

